

## Sýkça Sorulan Sorular

Bir asansör yaptýrmaq istiyorum fiyatý nedir?

Asansörlerin sabit ve belirli bir fiyatý yoktur. Yapýlacak binanýn ve asansörün özelliklerine göre deđilpmektedir

Binanýn sýnyfy asansörün kapasitesi, hýzy, kapý tipi, vs gibi özelliklere göre yeni bir tasarým bu tasarýma uygun fiyatlandýrma sonrasýnda fiyatlandýrma yapýlabilir.

Çizdiđim projemde asansör bofluđu ne býrakmalýyým ?

Yapýlacak olan asansöre ait bofluk ölçülerine sayfamýzýn ölçüler bölümünden ulařabilirsiniz

Binamým tam ihtiyacýný belirleyecek asansör sayýsý ve özelliklerini nasýl belirleyebilirim?

Projeniz esnasýnda binanýnýzýn kullaným alaný ve kat sayýsýna uygun olarak mutlaka Asansör Trafik Hesabý yapýlmasý gereklidir. Asansör Trafik Hesabýna uygun olarak bir Asansör Projesi çizdirildikten sonra bu iþlem netleþmiþ olacaktýr. Avan projeler asansör firmalarý veya Elektrik ve Mekanik Proje bürolarý tarafýndan mutlaka Asansör konusunda yetkili SMM belgesine sahip bir mühendis tarafýndan çizilmelidir.

Asansör Makina Dairesinde Kümbet Betonu yüksekliđi ne olmalýdýr?

Kümbet betonunun makina dairesi tabanýndan yüksekliđi standart deđildir. Burada dođru referans makine dairesi tabaný deđildir.

Asansörün çýkacađý en son katýn zemin kotundan itibaren 3700 mm olmak zorundadýr. Dolayýsýyla projenizin kat yüksekliđine göre deđiþebilir.

Farklý hýz ve kapasitedeki asansörler için bu mesafe deđiþiklik arz edebilir. Dođru ölçü için bizimle zaman sayfamýzýn ölçüler bölümünden ulařabilirsiniz

Asansörün Kuyu Dibi Derinliđi ne olmalýdýr?

Asansör Kuyu dibi derinliđi standartta uygun olarak 1400 mm den az olmamalýdýr. Hýz ve kapasiteye göre deđiþim gösteren bu ölçüye sayfamýzýn ölçüler bölümünden ulařabilirsiniz. Ev tipi asansörlerde ise özel sistemler sayesinde 200 mm de dahi çözüm üretilebilir fakat bu özel çözüm için mutlaka firmamýzla temas kurmanýz gerekir

Ýnþaatýn hangi safhasýnda asansör firmasýyla anlařmak gerekir?

Kaba inþaat bittikten sonra sýva bařladýđý esnada asansör firmasýyla anlařma yapmak dođru zaman olacaktýr. Sahanlýkarda asansör kapýsý kenarlarýnýn

sýva ve kaplama ipleri montaj yapýlmadýđý sürece yürümeyecek ve iplerinizin akýþý yavařlayacaktır

Anlařma yapýldýktan sonra kaç ay içerisinde asansörün montajý tamamlanýr?

Asansörün tamamlanmasý sözleşme süremize göre yaklařýk 3 aydýr. Asansörün inþaatda montajýndan fabrikamýzda imalat ve tedarik süreci oldukça fazladýr. Fakat þunu unutmamak gerekir ki asansörün bitiþi binanýn bitmesiyle de dođru orantýlýdýr.

Kapý kenar tadilatlarý, sahanlýklarýn kaplamalarý gibi iler yapýlmadýđý sürece asansörün montajý tamamlanamaz. Asansör firmasý olarak bizler binanýzdan en son çýkan ekip oluyoruz. Ýnce temizlik iþlemleri yapýlýrken asansörün son ayar ve temizlikleri de yapýlmaktadýr.

Garanti süresi ne zaman çalıþmaya bařlar?

Asansörün montajý bitirilip ruhsatý alýndýktan sonra asansör servise verildiđi zaman garanti süresi çalıþmaya bařlar. Ruhsat alýmý ve servise verilip arasýndaki zaman uzunca bir süre olabilir. Bu süre zarfýnda asansör çalıþtırýlmaz. Binada yönetim olupup Bakým Sözleşmesi imzalandýktan sonra son bir temizlik ve ayarlar yapýldýktan sonra bina yönetimide yani son kullanýcýlara asansör teslim edildiđi andan itibaren garanti süresi çalıþmaya bařlar

Þantiye elektirði ile asansörün çalyþtýrýlmasý mümkündür?

Evet mümkündür ama risklidir. Þantiye elektirði ile kullaným esnasýnda oluþan tüm arýzalar garanti kapsamýndadýr ve kullanýma aþýk tutan kiþinin sorumluluðundadýr. Yasal olarak ise TEK den elektrik baðlanmadan asansörün çalyþtýrýlmasý yasaktýr.

Asansör montajýnýn ip akýþ planý nasýldýr?

Anlaþma yapýldýktan sonra röleve alýnmasýna müteakip projeler çizilir ve ilk etapta ray kapý montajý yapýlýr. Makine dairesi inþaat iþleri bitirilmipse makine motor montajý da yapýlabilir. Bu iþlemler bittikten sonra kaba inþaat ve tadilat iþlerinin yapýlmasý için montaja ara verilir. Kapý kenar tadilatlarý ve sahanlýk döþemeleri bittikten sonra ince iþler dediðimiz kabin tablo tesisat ve iþlemlere devam edilir.