

## Hidrolik Asansör Uygulamalarý

### SEMER TÝPÝ

Seyir mesafesine bađlý olarak direkt (halatsýz ) veya endirekt (halatlý ) olarak uygulanabilir.

Kullaným alanlarý:

Ýnsan ve yük asansörleri için uygundur,

Seyir mesafesi 30 m ye , tapýma kapasitesi ise kabin alanýna bađlý olarak 2000 kg a kadar mümkündür.

Kabine üç taraftan girip sađlanabilir.

Asansör hýzý, özel önlemler alýnarak 1,00m/s 'ye kadar yükseltilebilir.

### ALTTAN MERKEZÝ

Kullaným alanlarý:

Ýnsan ve yük asansörleri için uygundur,

Seyir mesafesi 30 m ye kadar mümkündür.

Tapýma kapasitesi 20 000 kg a kadar çýkabilir.

Kabine dört taraftan girip sađlanabilir.

Büyük kabin alanlarý için uygundur.

### TANDEM TÝPÝ

Seyir mesafesine bađlý olarak direkt (halatsýz ) veya endirekt (halatlý ) olarak uygulanabilir.

Kullaným alanlarý: Ýnsan ve yük asansörleri için uygundur,

Seyir mesafesi 30 m ye tapýma kapasitesi ise kabin alanýna bađlý olarak 7000kg a kadar mümkündür.

Kabine iki taraftan girip sađlanabilir.

Yanlara monte edilen silindirler nedeniyle daha büyük kuyu alanýna ihtiyaç vardýr.